

マンフロット スタンダードボール雲台

※記載の商品は在庫限りの販売となります。



Manfrotto

マイクロボール雲台 482



コンパクトカメラ、小型デジタルカメラ用に設計した万能モデル。テーブルトップ三脚209、カーウィンドウクランプ243や776YBなどの一脚に最適です。ラチェットロックレバーを備えており、360°パン、+90°/-90°ティルトが可能。カメラの取り付けは50mmのプラットフォームを介して1/4"のネジで行います。三脚への取り付けは1/4"および3/8"のネジ穴で行います。オールアルミニウム製、黒色仕上げです。



5.8cm



0.12kg



2kg



パン 360°



ティルト
+90° -90°



ミニボール雲台 484



コンパクトカメラ、一眼レフカメラ、小型デジタルカメラ用に設計。堅牢なダイキャスト構造で、精密加工したアルミニウムハウジングとボールが、極めて滑らかなティルト操作を可能にしています。また、ラチェットロックレバーにより、360°パン、+90°/-90°ティルトの両方の動きを確実にロックします。カメラの取り付けは50mmのプラットフォームを介して1/4"のネジで行います。雲台の三脚への取り付けは3/8"のネジ穴で行います。



7.5cm



0.24kg



4kg



パン 360°



ティルト
+90° -90°



ミニボール雲台 484RC2 ラピッドコネクトシステムRC2付き



セーフティキャッチ付きのクイックリリース200PLカメラプレートシステムを装備した汎用モデル。中望遠レンズを装着した一眼レフカメラ、軽量中判カメラに最適です。三脚への取り付けは3/8"のネジ穴で行います。オプションプレート: 200PL-38、200PLARCH-14、200PLARCH-38



9.5cm



0.36kg



4kg



200PL-14



パン 360°



ティルト
+90° -90°



コンパクトボール雲台 486



中望遠レンズを装着した一眼レフカメラや軽量中判カメラに最適な堅牢モデル。ラチェットロックレバーにより、360°パン、+90°/-90°ティルトの両方の動きを確実にロックします。カメラの取り付けは50mmのプラットフォームを介して1/4"+3/8"のネジで行います。三脚への取り付けは3/8"のネジ穴で行います。オールアルミニウム製、黒色仕上げです。



9.2cm



0.38kg



6kg



パン 360°



ティルト
+90° -90°



コンパクトボール雲台 486RC2 ラピッドコネクトシステムRC2付き



486と同じ性能に加え、セーフティキャッチ付きの、クイックリリース200PLカメラプレートシステムを装備しています。カメラプレートには1/4"のネジが付いています。三脚への取り付けは3/8"のネジ穴で行います。オプションプレート: 200PL-38、200PLARCH-14、200PLARCH-38



10cm



0.46kg



6kg



200PL-14



パン 360°



ティルト
+90° -90°





MIDIボール雲台 488

堅牢なアルミニウムハウジングと非常に硬いフェノール樹脂ボールが、きわめて滑らかな動きを実現。あらゆる一眼レフカメラや中判カメラに最適です。360°パン、+90°/-90°ティルトに対する個別のクイックアクションラチェットロックを搭載。180°の範囲内のどの位置でも簡単、確実にカメラを固定できます。カメラの取り付けは50mmのプラットフォームを介して1/4" +3/8"のネジで行います。三脚への取り付けは3/8"のネジ穴で行います。



11.2cm



0.56kg



8kg



パン 360°



ティルト
+90° -90°



MIDIボール雲台 488RC0 ラピッドコネクトシステムRC0付き

488と同じ性能に加え、セーフティキャッチと2個の水準器付きクイックリリース030カメラプレートシステムを装備し、垂直、水平両方の軸に対し正確なレベリングができます。カメラの取り付けは1/4"のネジで行います。三脚への取り付けは3/8"のネジ穴で行います。オプションプレート：030ARCH-14、030ARCH-38、030HAS、130-14、130-38、030L



13.4cm



0.83kg



8kg



030-14



パン 360°



ティルト
+90° -90°



MIDIボール雲台 488RC2 ラピッドコネクトシステムRC2付き

488と同じ性能に加え、セーフティキャッチ付きのクイックリリース200PLカメラプレートシステムを装備しています。カメラの取り付けは1/4"のネジで行います。三脚への取り付けは3/8"のネジ穴で行います。オプションプレート：200PL-38、200PLARCH-14、200PLARCH-38



10.8cm



0.67kg



8kg



200PL-14



パン 360°



ティルト
+90° -90°



MIDIボール雲台 488RC4 ラピッドコネクトシステムRC4付き

488と同じ性能に加え、セーフティキャッチと2個の水準器付きクイックリリース410PLカメラプレートシステムを装備し、垂直、水平両方の軸に対し正確なレベリングができます。カメラの取り付けは1/4"のネジで行います。三脚への取り付けは3/8"のネジ穴で行います。



11.5cm



0.74kg



8kg



410PL



パン 360°



ティルト
+90° -90°



MAXIボール雲台 490

マンフロットのセンターボール雲台におけるアルミダイカスト製モデル。35mm判から20x25cm判まで、重量12kgまでの大型カメラに対応する理想的な雲台です。360°パン操作、+90°/-90°範囲のティルト調節は独立してロック可能。さらに、ボールの動きは、フリクション制御によって最適な抵抗を確保しているため、搭載する機材の重量に関わらず、軽くてスムーズです。カメラの取り付けは1/4"と3/8"ネジ付きの50mmプラットフォームを介して行い、三脚への取り付けは3/8"ネジで行います。



14cm



1.05kg



12kg



パン 360°



ティルト
+90° -90°



MAXIボール雲台 490RC4 ラピッドコネクトシステムRC4付き

490と同じ性能に加え、セーフティキャッチと縦/横方向の正確な水平位置を割り出すための2個の水準器付きクイックリリース410PLカメラプレートシステムを装備しています。カメラの取り付けは1/4"ネジで行い、三脚への取り付けは3/8"ネジ穴で行います。



13.7cm



1.12kg



12kg



410PL



パン 360°



ティルト
+90° -90°

